

BANDVÅGDON EK

FÖR PLANA LÄTTVIKTSBAND

Bandvågdon typ EK används för transportör- eller matarkapaciteter mellan ca: 0,5 t/h och 30 t/h. Vågdonet är avsett att användas för plana lättviktsband och för bandbredder mellan 0,4 m och 1 m.

Vågdonet är en fullt färdig enhet och monteras direkt på transportörbänken.

I VÅGDON EK INGÅR :

- Finjusteringskruvar vid rullarna för enkel intrimning.
- Lättviktsrulle med kullager.
- Två lastgivare för omformning av last till elektrisk signal.
- Överlastskydd mot stötar och vibrationer
- Mekaniskt skydd för lastgivarna

Specifikation

Lastgivarnas märklast: 2 x 15 kg

Nettobandlast P: 3-20 kg


Max bandvikt: 10 kg

P beräknas enligt formeln: $P = (Q \cdot a) / (3600 \cdot v)$

Q = kapacitet i kg/tim

a = rullställsavstånd vid vågdonet i m

v = bandhastighet i m/sek



Beteckningar och bandbredder i mm

EK-B400	EK- B700
EK-B500	EK- B800
EK-B600	EK- B900
EK-B650	EK- B1000

Dimensioner

